

**OPALFILM® silber 50R sr Primus außen – FLEXR50PX****Art. Nr. OF30060**

Gesamttransmission	37%
Gesamtreflexion	34%
Gesamtabsorption	29%
Transmission (Sichtbarer Bereich)	48%
Reflexion (Sichtbarer Bereich)	30%
Ultraviolette Transmission (300-380nm)	<1%
Gesamtenergieschirmung	55%
g-Wert	0,44
kratzunempfindliche Oberfläche	ja
Dicke inklusiv Kleber	70µ

Eigenschaften:

- ausgelegt für guten Hitze- und UV-Schutz
- hohe Transparenz von innen nach außen
- gibt dem Gebäude ein modernes Design
- funktioneller Trickspiegeleffekt (abhängig von den Lichtverhältnissen)

optische Wahrnehmung:

- innen/außen: silber spiegelnd undurchsichtig von hell nach dunkel, getönt durchsichtig von dunkel nach hell (Trickspiegeleffekt)

Empfohlene Kombination mit Glasart:

- Floatglas; ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas, VSG (Verbundsicherheitsglas); Wärme- und Sonnenschutzverglasung

HAVERKAMP behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen, vor. Technische Änderungen vorbehalten.