

**OPALFILM® silber für Polykarbonat und PMMA außen – FLEXR20PCX****Art. Nr. OF30065**

Gesamttransmission	12%
Gesamtreflexion	65%
Gesamtabsorption	23%
Transmission (Sichtbarer Bereich)	15%
Reflexion (Sichtbarer Bereich)	63%
Ultraviolette Transmission (300-380nm)	<1%
Gesamt Energieschirmung	83%
g-Wert	0,17
unempfindliche Oberfläche	ja
Dicke inklusiv Kleber	85µ

Eigenschaften:

- PET-Folie vorzugsweise für die Verarbeitung auf Polykarbonat- und PMMA-Verglasung geeignet
- ausgelegt für optimalen Hitze-, Blend- und UV-Schutz
- leicht lösbarer Kleber ermöglicht einfachen Folienaustausch

optische Wahrnehmung:

- innen/außen: spiegelnd, silber reflektierend

Empfohlene Kombination mit Glasart:

- Floatglas; ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas, VSG (Verbundsicherheitsglas); Wärme- und Sonnenschutzverglasung, Polykarbonat- und PMMA-Verglasung

HAVERKAMP behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen, vor. Technische Änderungen vorbehalten.