

**OPALFILM® silber 35R sr Primus außen – FLEXR35PX****Art. Nr. OF30145**

Gesamttransmission	24%
Gesamtreflexion	48%
Gesamtabsorption	28%
Transmission (Sichtbarer Bereich)	31%
Reflexion (Sichtbarer Bereich)	45%
Ultraviolette Transmission (300-380nm)	<1%
Gesamtenergieschirmung	69%
g-Wert	0,28
kratzunempfindliche Oberfläche	ja
Dicke inklusiv Kleber	70µ

Eigenschaften:

- ausgelegt für optimalen Hitze-, Blend- und UV-Schutz
- einseitiger Sichtschutz durch hohe Spiegelwirkung
- funktioneller Trickspiegeleffekt (abhängig von den Lichtverhältnissen)

optische Wahrnehmung:

- innen/außen: silber spiegelnd undurchsichtig von hell nach dunkel,
getönt durchsichtig von dunkel nach hell (Trickspiegeleffekt)

Empfohlene Kombination mit Glasart:

- Floatglas; ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas, VSG (Verbundsicherheitsglas);
Wärme- und Sonnenschutzverglasung

HAVERKAMP behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen, vor. Technische Änderungen vorbehalten.