

**OPALFILM® FLEXR20PXNG silber 20R sr Primus Plus****Art. Nr. 30150**

Gesamttransmission	12%
Gesamtreflexion	65%
Gesamtabsorption	23%
Transmission (Sichtbarer Bereich)	15%
Reflexion (Sichtbarer Bereich innen/extern)	63%
Ultraviolette Transmission (300-380nm)	<1%
Gesamtenergieschirmung	83%
g-Wert	0,17
kratzunempfindliche Oberfläche	ja
Dicke inklusiv Kleber	70µ

**Eigenschaften:**

- ausgelegt für optimalen Hitze-, Blend- und UV-Schutz
- gibt dem Gebäude ein modernes Design
- einseitiger Sichtschutz durch maximale Spiegelwirkung
- funktioneller Trickspiegeleffekt (abhängig von den Lichtverhältnissen)

**optische Wahrnehmung:**

- innen/außen: silber spiegelnd undurchsichtig von hell nach dunkel, getönt durchsichtig von dunkel nach hell (Trickspiegeleffekt)

**Empfohlene Kombination mit Glasart:**

- Floatglas; ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas, VSG (Verbundsicherheitsglas); Wärme- und Sonnenschutzverglasung

**Gewährleistung:**

- Senkrechtbereich: 7 Jahre
- Schrägverglasung: 5 Jahre

**Wichtig:** Bei der Aufbringung von stark spiegelnden Außenfolien auf konkaven Flächen kann es zum Hohlspiegel-Effekt kommen, d.h. durch die starke Bündelung der Lichtenergie können davor befindliche Gegenstände verbrennen!

HAVERKAMP behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen, vor. Technische Änderungen vorbehalten.