

**OPALFILM® Neutral 75N sr Primus außen – FLEXN75PX****Art. Nr. 30175**

Gesamttransmission	37%
Gesamtreflexion	9%
Gesamtabsorption	54%
Transmission (Sichtbarer Bereich)	75%
Reflexion (Sichtbarer Bereich)	7%
Ultraviolette Transmission (300-380nm)	<1%
Gesamtenergieschirmung	49%
g-Wert	0,51
kratzunempfindliche Oberfläche	ja
Dicke inklusiv Kleber	70µ

Eigenschaften:

- leistungsfähiger Hitze-, und UV-Schutz bei gleichzeitig sehr hoher Transparenz
- minimale Tönung, dadurch so gut wie unsichtbar
- geringe Reflektion nach innen und außen
- Verwendung neuester Technologie

optische Wahrnehmung:

- sehr hohe Transparenz bei minimaler Blautönung

Empfohlene Kombination mit Glasart:

- Floatglas; ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas, Isolierglas mit ESG; Isolierglas mit klarem Wärmeschutz; VSG (Verbundsicherheitsglas)

Hinweis:

Die Folien der Primus-Serie sind nur bedingt für den Einsatz im Dachbereich geeignet. Für diesen Einsatzzweck empfehlen wir die Verarbeitung von Folientypen, die keine kratzunempfindliche Oberfläche besitzen. Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an unsere Fachberater

HAVERKAMP behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen, vor. Technische Änderungen vorbehalten.