

**OPALFILM® silber 50R sr innen – FLR50P****(wird noch geändert!)****Art. Nr. 30250**

Gesamttransmission	33%
Gesamtreflexion	29%
Gesamtabsorption	38%
Transmission (Sichtbarer Bereich)	46%
Reflexion (Sichtbarer Bereich)	28%
Ultraviolette Transmission (300-380nm)	<1%
Gesamtenergieschirmung	55%
g-Wert	0,45
kratzunempfindliche Oberfläche	ja
Dicke inklusiv Kleber	ca. 50µ

**Eigenschaften:**

- ausgelegt für guten Hitze- und UV-Schutz
- einseitiger Sichtschutz durch effektive Spiegelwirkung
- funktioneller Trickspiegeleffekt (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- gibt dem Gebäude ein modernes Design

**optische Wahrnehmung:**

- innen/außen: silber spiegelnd undurchsichtig von hell nach dunkel, getönt durchsichtig von dunkel nach hell (Trickspiegeleffekt)

**Empfohlene Kombination mit Glasart:**

- Floatglas; ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas

HAVERKAMP behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen, vor. Technische Änderungen vorbehalten.