

**OPALFILM® Imperial 65S sr innen – FLAG60W****Art. Nr. 31100**

Gesamttransmission	42%
Gesamtreflexion	28%
Gesamtabsorption	30%
Transmission (Sichtbarer Bereich)	60%
Reflexion (Sichtbarer Bereich)	19%
Ultraviolette Transmission (300-380nm)	<1%
Gesamtenergieschirmung	50%
g-Wert	0,50
kratzunempfindliche Oberfläche	ja
Dicke inklusiv Kleber	50µ

Eigenschaften:

- Spektralselektiv – ausgelegt für max. Lichtdurchlässigkeit bei hoher Wärmeschirmung
- hohe Lichtdurchlässigkeit, auf Glas nahezu unsichtbar
- Ausgewogene Metall-/Pigmentmischung für Farbechtheit
- verzögert das Ausbleichen der Ausstellungsware um den 3 – 4 fachen Zeitraum
- geringst mögliche Spiegelwirkung

optische Wahrnehmung:

- innen/außen: kaum sichtbar/leichte Grüntönung

Das Ihnen vorliegende Muster besitzt eine Schutzfolie. Bitte entfernen Sie diese, um die Durchsichtigkeit zu beurteilen.

Empfohlene Kombination mit Glasart:

- Floatglas; ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas

HAVERKAMP behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen, vor. Technische Änderungen vorbehalten.