

**OPALFILM® grau 35S sr Primus außen – FLEXN35PX****Art. Nr. OF33760**

|   |           |
|---|-----------|
| Gesamttransmission                            | 27%       |
| Gesamtreflexion                               | 27%       |
| Gesamtabsorption                              | 46%       |
| Transmission (Sichtbarer Bereich)             | 36%       |
| Reflexion (Sichtbarer Bereich intern /extern) | 13% / 23% |
| Ultraviolette Transmission (300-380nm)        | <1%       |
| Gesamtenergieschirmung                        | 61%       |
| g-Wert  | 0,39      |
| kratzunempfindliche Oberfläche                | ja        |
| Dicke inklusiv Kleber                         | 70µ       |

**Eigenschaften:**

- ausgelegt für einen guten Hitze- und UV-Schutz
- relativ hohe Transparenz

**optische Wahrnehmung:**

- innen/außen: grau getönt

**Empfohlene Kombination mit Glasart:**

- Floatglas; ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas, VSG; Wärme- und Sonnenschutzverglasung; nur in Verbund mit ESG als Außenscheibe

HAVERKAMP behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen, vor. Technische Änderungen vorbehalten.