

**OPALFILM® UV 90 NR sr innen – FLUV90P****Art. Nr. 34400**

Gesamttransmission	85%
Gesamtreflexion	8%
Gesamtabsorption	7%
Transmission (Sichtbarer Bereich)	84%
Reflexion (Sichtbarer Bereich)	8%
Ultraviolette Transmission (300-380nm)	0,1%
Gesamtenergieschirmung	14%
g-Wert	0,85
kratzunempfindliche Oberfläche	ja
Dicke inklusiv Kleber	50µ

**Eigenschaften:**

- verzögert das Ausbleichen der Ausstellungsware um den 3 – 4 fachen Zeitraum
- hohe Lichtdurchlässigkeit, auf Glas nahezu unsichtbar
- farbneutral unabhängig von der Tageszeit
- geringst mögliche Spiegelwirkung

**optische Wahrnehmung:**

- innen/außen: glasklar - Das Ihnen vorliegende Muster besitzt eine Schutzfolie.  
Bitte entfernen Sie diese, um die Durchsichtigkeit zu beurteilen.

**Empfohlene Kombination mit Glasart:**

- Floatglas; ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas, VSG (Verbundsicherheitsglas);  
Wärme- und Sonnenschutzverglasung

HAVERKAMP behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen, vor. Technische Änderungen vorbehalten.