

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lieferung und Montage von Vertikal-Anlage

Fabrikat: **OPAL VARIO**

Typ: **Vertikal**

gerade Anlage, manuelle Bedienung mittels Kette und Schnur.

Vertikal Anlage bestehend aus:

Antriebsart:

Freihängende Lamellen, manuelle Bedienung mit Kette und Schnur. **Weitere Bedienungsoptionen sind möglich.**

Führungsschiene:

Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F22), technisch eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), braun (RAL 8077), schwarz (RAL 9005), Sonderfarben möglich

Maße: 40 mm breit, 25 mm hoch, max. 7 m lang.

Wendewelle:

Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F25).
Torsionsfestes **einnutiges Profil**, Durchmesser 6mm.
Stabilisierung durch stationäre Wellenstütze.

Laufwagen:

Mit Ausleger / Stabilisator.
Verschleißfester Kunststoff (Polyacetal), rollengelagert, integrierte **Sicherheitskupplung**. Nachträglich auswechselbare Lamellenhaken (**Polycarbonat**).
Edelstahl-Abstandshalter (**Werkstoff: 1.4310**).
Laufwagen ist **8,4 mm breit**, selbstschmierend auf Lebensdauer.

Bedienungseinheit:

Bedienung links oder rechts möglich.
Verschleißfester Kunststoff (Polyacetal) in Schienenfarbe.
180 ° Wenden der Lamellen durch Kunststoff-Kugelschleife.
Verfahren erfolgt durch Zugschnur, Straffung durch Schnurbeschwerer.

Behang:

Transparenter PET-Film, Farbe gemäß Standardprogramm, Kalandergeprägt im Prägebild DIAMANT, Pyramidenstruktur und 100µ Prägetiefe, zusätzliche Querprägung STABILA, Steghöhe ca. 14 mm.

System / Folie: OPAL VARIO VERTICAL / OPAL FILM ROLLOFOLIE DIAMANT-STABILA
oder gleichwertig,

angebotenes Fabrikat/Folie (vom Bieter einzutragen):

.....